



chêne de l'est®

Parquets de fabrication française

*La nature à vos pieds...*

Nouveautés 2014

TOP 4, TOP 6 & massif





## ■ Plancher d'autrefois



PA 86 gris dune



PA 68 gris de Brume

## ■ Parquet Wellness



R 566 gris volcan



R 567 terre de Bruyère



■ Chêne scié



SC 614 chêne scié gris givré



SC 615 chêne scié gris gravier



SC 616 chêne scié gris perle



■ Gamme nature



Col 103 S Structuré gris baltique



353 B esprit récup



Col 100 S Structuré zèbre



324 P gris Vendôme

# SPECIFICATIONS DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

## Parquet contrecollé chêne TOP 4 monolame fini usine

Épaisseur : 15,2 mm (+/- pour les sciés)

Largeurs : (variables selon les gammes) 110 mm (principalement motifs de pose bâton rompu... etc), 140, 170, 190 et 220\* mm (\*220 selon dispo nous consulter car quantité limitée).

Longueurs : panachées variables de 1000 à 2 200 mm

Parement : +/- 4 mm (+/- 3,5 mm pour les sciés),

Profil PGO 4 : chanfrein de +/- 2 mm aux 4 côtés (1,5 mm après ponçage), avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

Support : contreplaqué bouleau.

Compatible chauffage au sol (basse température) jusqu'à 190 mm de large, largeur 220 mm en cours d'essais, sol réversible compatible en 140 mm sauf choix avec aubier, voir fiche technique.

## Parquet contrecollé chêne TOP 6 monolame fini usine

Épaisseur : 20 mm (+/- pour les sciés)

Largeurs : (variables selon les gammes) 140 et 170 (190) mm

Longueurs : panachées variables de 1000 à 2 200 mm

Parement : 6 mm (+/- 5,5 à 6 mm pour les sciés)

Profil PGO 4 : chanfrein de +/- 2 mm aux 4 côtés (1,5 mm après ponçage) avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

Support : contreplaqué bouleau.

Compatible chauffage au sol jusqu'à 170 mm, voir fiche technique.

## Parquet chêne massif 14, 21, 22 mm

Épaisseur : 14 mm (+/- pour les sciés)

Largeurs : (variables selon les gammes) 70 / 90 / 110 / 130 / 150 mm

Longueurs : pour la largeur 70 : 400 à 700 mm, avec micros chanfreins sur les 4 côtés MGO4, avec ou sans chanfrein en finition brute (à poncer)

pour les autres largeurs : 400 à 2 000 mm avec petits chanfreins sur les 4 côtés PGO4, avec ou sans chanfrein en finition brute (à poncer).

Compatible chauffage au sol (basse température) jusqu'à 130 mm de large, sol réversible non compatible, voir fiche technique.

Épaisseur : 21 mm (+/- pour les sciés)

Largeurs : (variables selon les gammes) 70 / 90 / 110 / 140 / 170 / 190 mm

Épaisseur : 22 mm (+/- pour les sciés)

Largeurs : (variables selon les gammes) 70 / 90 / 110 / 140 mm

Longueurs : pour la largeur 70 : 400 à 800 mm, avec micros chanfreins sur les 4 côtés MGO4, avec ou sans chanfrein en finition brute (à poncer).

Pour les autres largeurs : 400 à 2 000 mm, avec petits chanfreins sur les 4 côtés PGO4, avec ou sans chanfrein en finition brute (à poncer).

Avec rainure et languette sur les côtés et en bout.

**Choix :** Plancher d'autrefois, Loft, Plancher des îles, Chêne scié, Vieux de France, Privilège café, Parquet Wellness : choix sélectionné classement libre, nœuds non mastiqués pour le massif et ponctuellement mastiqués pour le contrecollé.

Gamme nature : choix premier, rustique (RUA), classique (tradition), confort.

**A noter :** Peut-être livré en mélange de largeurs, toujours spécifier si pose régulière ou aléatoire, si 2 largeurs sont choisies, il faut le même nombre de ml de chaque largeur.

**Chêne scié :** risque de légers désafleurs. Épaisseurs et parements avec de légères variations.

Plancher d'autrefois : bords abimés.

Les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans préavis de notre part.





R 566 gris volcan



chêne de l'est®

Parquets de fabrication française

*La nature à vos pieds...*

Chêne de l'est

24 rue de la Fontaine

F 57910 Hambach

e-mail: [contact@chenedelest.com](mailto:contact@chenedelest.com)

[www.chenedelest.com](http://www.chenedelest.com)

Tél. +33 (0)3 87 98 03 42 - Fax +33 (0)3 87 98 53 50



Chêne de l'est a obtenu les labels A+ pour les parquets massifs finis et A pour les contrecollés finis



[www.realwood.eu](http://www.realwood.eu)